

## Soupléchelle<sup>®</sup>



Échelle ou escalier de toit pour couvreurs

## réalisé en caoutchouc naturel armé de fibres textiles

Modèle	Dimension	Référence	Clé	Cdt	
Souplechelle®	1,60 x 0,40 m	32 05 01	9	1	
A / crochet	-	32 05 02	6	1	
B / raidisseur Ø 25 mm (la paire)	-	32 05 03	3	1	
C / clé raccordement bout à bout + 3 goupilles	-	32 05 04	0	1	
D / kit raccordement côte à côte de 2 Souplechelle®	-	32 05 07	1	1	


A Crochet d'ancrage

Clé de raccordement / poignée verrouillée par 3 goupilles de sécurité

Raidisseur
Ø 25 mm / main
courante recommandé
pour une utilisation
longue durée



cur toit on tôlo



bassin de rétention



aractéristiques

➤ Eléments de 1,60 m x 0,40 m se raccordant entre eux bout à bout ou côte à côte. Aménagement rapide de postes de travail sûrs (marches antidérapantes) et confortables (matière souple). Soupléchelle® occupe très peu de place pour le transport. La clé de raccordement sert également de poignée. Les éléments sont raccordés par une clé. Celle-ci est verrouillée par 3 goupilles de sécurité. Poids 10 kg. Hauteur des marches 65 mm.



sur plateforme





## Accessoires

**A / Crochet** : facilite l'ancrage d'un ou plusieurs éléments à un point de fixation.

**B / Raidisseur**: rigidifie l'échelle dans le sens de la longueur, permet l'accès depuis le bord du toit. Sert aussi de main courante. C / 1 clé de raccordement (bout à bout) de rechange + 3 goupilles

D / Kit de raccordement (côte à côte) de 2 soupléchelle® : 1 clé de raccordement + 5 goupilles



Raccordemen sécurisé

Marches antidérapantes et confortables



Modèle déposé (médaille d'or Batimat)



Faible

(Réf. 32 05 01 :

