

Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm

LD 15-10 125 R

Référence 404.344



Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm

- + Electronique : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Aspiration de poussière: protège contre l'ennuie de poussière, réduit l'usage du disque, garde les pores du béton ouvertes pour la nouvelle couche
- + Moteur 1450 W fiable avec suffisamment de réserves de force
- + Carter de protection à segment pivotable pour le meulage jusqu'au mur et réglable en hauteur pour s'adapter à la hauteur du disque afin d'aspirer au mieux la poussière. Cette machine doit être impérativement connectée à un aspirateur industriel.
- + Avec poignée étrier, anti-vibration et ergonomique, pour une manipulation optimale de la machine
- + Pour le raccordement rapide du tuyau. Adaptateur avec raccord clip de FLEX pour un raccord à cran Ø 32 mm inclus dans l'équipement de base.
- + Dispositif d'arrêt de broche, bouton caché pour éviter une mise en marche inattendu
- + Parfaitement appropriée pour traiter des murs, plafonds et sols. Travail économique et efficace grâce à la synchronisation entre disque et machine
- + Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.

Caractéristiques techniques

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	10000 /min
Puissance absorbée	1450 Watt
Puissance utile	950 Watt
Vibration	< 6,4 m/s ²
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,9 kg

Equipement de base

1 boisseau diamanté	
1 capot d'aspiration avec couronne de brosse	393.363
1 poignée étrier	1 pièce
3 attaches pour câble	252.188 (3x)
1 clé six pans SW 4	102.229
1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS	393.398
1 clé à ergots	392.537
1 coffret de transport L-BOXX® 238	414.093
1 insert de coffret	414.131