informationproduit

tesa® 4610
Toile américaine classique

Principale application

- Etanchéité de tuyaux
- Fixation de films de protection
- Fermeture de sacs poubelle
- Fixation, fermeture, emballage et beaucoup d'autres applications !

Les toiles américaines sont principalement utilisées comme rubans adhésifs tous usages pour de très nombreuses applications. Elles occupent une grande part de marché dans des domaines aussi différents que les chantiers, le MRO et les utilisateurs finals

Données techniques

Support	toile PE laminé	Allongement à la rupture	20 %
Epaisseur totale	150 µm	Résistance à la rupture	30 N/cm
Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	Résistance en température (30 mn)	95 °C
Pouvoir adhésif sur acier	4.5 N/cm	Mailles	18 comptées en pouces²

Propriétés

Déchirabilité à la main	●●●●	Résistance à l'abrasion	●
Bords très droits	●●●	Résistance à l'eau	●●

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

great to work with