

information produit

tesaflex® 4169

Adhésif premium de marquage au sol

tesaflex® 4169 PV93 est un adhésif de marquage au sol avec un support PVC et une masse adhésive acrylique à base aqueuse. Le produit convient parfaitement aux applications de marquage permanent.

Principale application

- marquage de zones de travail, par ex. dans les usines ou les entrepôts.
- pose de lignes de guidage pour des véhicules particuliers, comme les robots.
- marquage pour délimiter des zones d'emplacement dans les bureaux, les hôpitaux, les expositions, etc.

Données techniques

▪ Support	PVC souple	▪ Pouvoir adhésif sur acier	1.8 N/cm
▪ Epaisseur totale	180 µm	▪ Allongement à la rupture	200 %
▪ Type de masse adhésive	acrylique	▪ Résistance à la rupture	30 N/cm

Propriétés

- Convient pour les surfaces délicates ●●●
- Convient pour les surfaces rugueuses ●●●

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Infos complémentaires

Les couleurs unies du produit tesaflex® 4169 PV93 sont en accord avec le règlement RAL.

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.