tesa® 4944

Adhésif double face toilé

INFORMATION PRODUIT

Description produit

tesa® 4944 est un adhésif de fixation tous usages.

Principale application

Grâce à son support souple et à l'importante masse adhésive dont il est enduit le produit convient particulièrement à la fixation sur des surfaces rugueuses et/ou fibreuses, comme par exemple pour la pose de moquettes.

Données techniques

Support	toile	Allongement à la rupture	20 %
Couleur	blanc	Résistance à la rupture	35 N/cm
Epaisseur totale	200 µm	Type de protecteur	glassine
Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique		

Adhésion sur

Acier (immédiat)	14.5 N/cm	Acier (après 14 jours)	24 N/cm
PE (immédiat)	8 N/cm	PE (après 14 jours)	8.5 N/cm
PP (immédiat)	16 N/cm	PP (après 14 jours)	24.5 N/cm
PVC (immédiat)	14 N/cm	PVC (après 14 jours)	22.5 N/cm

Propriétés

Résistance en température à court terme	60 °C	Résistance au cisaillement statique à 23°C	++
Résistance en température long terme	40 °C	Résistance au cisaillement statique à 40°C	++
Tack	++	Résistance au cisaillement statique à 70°C	-
Résistance au vieillissement (UV)	o	Effet brouillard	++
Résistance à l'humidité	+		

Evaluation dans la gamme tesa: ++ très bon, ++ bon, o moyen - faible

tesa SE
A Beiersdorf Company

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Les conseils et recommandations sont donnés de bonne foi sur la base de notre expérience. Cependant, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. C'est pourquoi il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.