



## DESCRIPTION PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Une fois fixée sur la charpente, cliper la fourrure pour la mise en œuvre d'un plafond en plaque de plâtre.

<b>Nom commercial</b>	Nom du produit	Suspentes longues 180-47
<b>Dimensions du produit</b>	Hauteur (en mm)	1
	Largeur (en mm)	44
	Longueur (en mm)	180
	Poids (en kg)	0,026
<b>Matière</b>	Acier galvanisé	
<b>Consommation</b>	Consommation moyenne (par m <sup>2</sup> )	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	0,6
<b>Info pour l'implantation : tous produits</b>	Emballage unitaire : type	boîte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	7
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	23
	Emballage unitaire : poids (en kg)	2,8
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	7,5
	Nombre de produits / colis (en pièces)	100

## AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Convient à toutes les fourrures 47 du marché (certification)

## REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 73089059
- Réglementation : Rapport d'essai MRF 14 26044520  
Conforme au DTU 25.41

## REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A02966
- Code barre : 3585501029660
- Conditionnement : Boîte de 100 pièces.
- 300 boîtes par palette.

## DOMAINE D'APPLICATION

Cette suspente permet le montage de tous plafonds suspendus et de faux plafonds.

## MISE EN ŒUVRE

1. Fixation des suspentes en bordure de charpente, perpendiculairement au chevron.
2. Insérer la fourrure et la tourner jusqu'à entendre le "clic".



1.

2.

## CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Vis : Les vis vont fixer les suspentes sur les chevrons.
- Fourrures : A insérer dans les suspentes jusqu'à entendre le "clic".

SUSPENTES LONGUES 180mm F47