FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

BANDE PHALTEX SEMIN 90mm X 1.20m 1/2

] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La bande PHALTEX est obtenue par feutrage et séchage des fibres de bois résineux et imprégnée à 10% de bitume sec en cours de fabrication. Fonction : Résilient (empêche les fissurations de cloison, et la transmission du bruit).

Nom commercial	Nom du produit	Bande résilientes Phaltex90mm x 1.20m
Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	10
	Largeur (en mm)	90
	Longueur (en mm)	1200
	Poids (en kg)	0,13
Matière		Bande résilientes Phaltex
Consommation	Consommation moyenne (par m²)	2,3
	Consommation moyenne (par ml)	1
Info pour l'implantation : tous produits	Emballage unitaire : type	botte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	17
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	23
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	120
	Emballage unitaire : poids (en kg)	3,25
	Nombre de produits / colis (en pièces)	25
Le produit	Masse volumique moyenne	Environ 280kg/m³
	Humidité de stabilisation	8 à 10% pour un état hygrométrique moyen de 60-65%
	Variations dimensionnelles	Inférieures à ± 0.15% dans le plan de la bande, selon qu'elle est placé à l'état libre dans une ambiance fortement humide (85 à 90% HR) ou très sèche (30-35% HR)
	Compressibilité	Classe 1 (C≤0.5mm)
	Comportement hydrophile	Le comportement de Phaltex correspond à une caractéristique hydrophile
	Réaction au feu	Euroclasse E, pass - Efl
	Emission de formaldéhyde	Pas d'émission

] AVANTAGES

- Empêche les fissurations de cloison
- Limite la transmission du bruit
- Ne s'effrite pas
- Ne pique pas les mains à la manutention
- Empêche les remontées d'humidité

] MISE EN ŒUVRE

Placer simplement la bande résilientes sur l'ossature bois.

] DOMAINE D'APPLICATION

- S'applique en milieu sec ou humide :

Pour cloisons en carreaux de plâtre, selon DTU 25.31
Pour cloisons en briques plâtrières, selon DTU 20.1
Pour cloisons ossatures bois
Pour planchers bois sur solives bois ou métal

BANDE PHALTEX SEMIN 90mm X 1.20m

SEMIN FT 11 BANDES PHALTEX.indd 5 23/09/2014 11:21

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Marquage CE : Selon EN 13986 - Type SB-H selon EN 622-4
- Nomenclature douanière : 44119490
- DTU 25.31
- DTU 20.1
- DTU 51.3

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A00231
- Code barres : 3585501002311
- Conditionnement : 25 bandes par botte
  48 bottes par palette.

SEMIN FT 11 BANDES PHALTEX.indd 6 23/09/2014 11:21