FLEX Fema SAS
Éco-parc de Bonvert
19 rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably
Tél. 0033477727377
Fax 0033477686756
fema@fema.fr
www.flex-electroportatif.fr

FLEX
Das Original

Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

Référence 495.972

Caractéristiques techniques	
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0-210/325/530 /min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0-320/490/780 /min
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	120 mm
Dimensions (L x l x H)	355 x 230 x 320 mm
Poids sans batteries	4,1 kg

Equipement de base	
1 pale WR2 120x600 M14	368.881
1 clé à fourche simple SW 22	439.975
2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 chargeur CA 10.8/18.0	417.882

Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V

+ Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
+ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
+ Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné
+ Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc. Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
+ Variateur à molette pour le réglage de la vitesse de mélange optimale. Niveau d'engrenage 1 : pour les matériaux de construction hautement visqueux, niveau d'engrenage 2 : pour les matériaux de construction moyennement à faiblement visqueux
+ Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur.
+ Interrupteur on/off avec verrouillage
+ Le manchon en caoutchouc souple sur l'interrupteur protège contre la contamination. Pas de disfonctionnement à partir du commutateur bloqué
+ Maintien facile, confortable, par poignées ergonomiques
+ Quatre coins de protection avec des tampons en caoutchouc assurent un stockage en toute sécurité pendant le transport et une protection contre chocs et coups sur le site
+ Le capuchon de protection sur le carter du moteur dirige le flux d'air de refroidissement et empêche la pénétration de éclaboussure
+ Dispositif d'arrêt de broche breveté avec protection de démarrage pour un changement sans outil de la tige d'agitateur
+ Pour mélanger jusqu'à 30 kg
+ Mélange: pâteux à visqueux tel que colles pour dalles, masses pour joints, masses d'équilibrage, colles, enduit fini, mortier d'encollage
+ Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V