>> Utilisation (*)

* **Recommandé pour les techniques de soudage manuel avec légère formation de projection et gouttelettes**, par exemple, soudage aux gaz, soudage TIG, soudage MIG, microsoudage au plasma, brasage, soudage par points, soudage MMA, électrode recouverte de rutile.

* **Recommandé pour les techniques de soudage manuel avec grosses projections de métaux,** par exemple le soudage MMA (électrode enrobée basique ou électrode enrobée de cellulose), soudage MAG (avec CO^2 ou mélange de gaz), soudage MIG (avec courant élevé), soudage à l'arc au fil fourré autoprotégé, découpage par fusion plasma, calibrage, oxycoupage, projection thermique

Ces vêtements sont prévus pour la protection contre le contact électrique accidentel et de courte durée.

(plus d'infos et d'utilisations: consultez la fiche jointe au produit)

>> Caractéristiques techniques

- Pantalon de protection pour soudeur.
- Cuir croûte de bovin.
- Tailles M, L.
- Ouvertures latérales à la taille et fermeture par bande auto-agrippante.
- Ceinture cuir réglable à l'intérieur.
- 1 poche sur le côté de la jambe avec rabat cuir.
- Triangle de renfort de la couture sur le côté.
- Coutures fil aramide.
- Coloris: naturel
- Conditionnement: - cartons de 5 pièces.
  - sachets de 1 pièce.

>> Principaux atouts

- Cuir croûte résistant.
- Réglable facilement à la taille.
- Avec fil aramide pour une excellente résistance des coutures.

>> Conformité

Ce produit a été testé suivant les normes européennes suivantes :

- EN ISO 13688 : 2013. Vêtements de protection. Exigences Générales.

- EN ISO 11611: 2007. Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**).

Catégorie II.

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **INTERTEK.** Organisme notifié **n°0362.**

EN ISO 11611: 2015

CLASSE 1/2 A1

Deux classes de protection, la classe 1 étant la plus faible.
La classe 1 correspond à une protection contre des risques faibles et des situations provoquant le moins de projections et une chaleur radiante faible.
La classe 2 protège contre des risques plus importants provoquant plus de projections et une chaleur radiante plus élevée.

La lettre A1 ou A2 correspond à la méthode de test utilisé pour la propagation de la flamme, suivant la norme ISO 15025: 2000.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

Prosur®

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS_2018_08_02 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia