Fabrication sous ISO 14001 ISO 9001

Sanitized

>> Utilisation (*)

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux fins nécessitant une bonne dextérité ainsi qu'une protection contre les risques mécaniques et en particulier l'abrasion: industrie automobile, mécanique de précision, maintenance industrielle...

>> Caractéristiques techniques

- **Montage :** type tricoté une pièce sans couture.
- Poignet élastique. Support**:** fibres polyester.
- **Jauge :** 15.
- **Enduction :** nitrile sur la paume et le dos **(version tout enduit).**
- **Coloris :** enduction noire, support coloris gris.
- **Tailles :** 8, 9, 10.
- **Conditionnement :** - carton de 100 paires. - sachet de 10 paires.

Manutention légère en milieu **humide**

>> Principaux atouts

- **Montage sans couture :** améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements). Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins.
- **Fibres en polyester :** la fibre polyester offre une grande ténacité, elle est particulièrement résistante à l'abrasion. Elle résiste aux moisissures et aux champignons. Elle est peu absorbante à l'eau.
- Poignet tricoté avec du latex pour une meilleure élasticité et un excellent maintien du gant sur la main.
- **Enduction protectrice :** l'enduction nitrile sur la paume apporte une protection complémentaire à l'utilisateur notamment contre les huiles et les graisses.
  Version tout enduit pour une protection totale de la paume et du dos de la main.

>> Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :

- **EN 420 : 2003 + A1: 2009.** Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.
- **EN 388 : 2016**. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**). **Catégorie II.**
Attestation d'examen UE de type (module B) délivrée par **SATRA (Irlande).** Organisme notifié **n°2777.**

EN 388: 2016. Données mécaniques (information sur les niveaux)	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	**Niveaux**
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	**4**
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	**1**
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	**2**
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	**1**

Résistance à la coupure (N) selon l'EN ISO 13997 (test TDM)	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F	**Niveau**
	2	5	10	15	22	30	**X**

EN 388 : 2016

4 1 2 1 X

«X» signifie que le gant n'a pas été soumis au test.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS2019_02_06 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia