

Laser à lignes croisées autonivelant avec mode récepteur

ALC 2/1-G/R

Référence 509.833



Laser à lignes croisées autonivelant avec mode récepteur

- + Avec des lignes laser activables horizontal et vertical
- + Les verres antireflet garantissent des lignes laser propres et de haute précision.
- + Diode laser verte
- + L'image de la ligne verte est beaucoup plus claire dans la présentation et reste visible dans des conditions de faible luminosité
- + Étend la portée de 50 mètres, avec le récepteur jusqu'à 70 mètres
- + Nivellement automatique
- + Signal d'avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique
- + Auto-nivelant commutable
- + Opération facile
- + Batterie Li-Polymère intégrée
- + Dispositif de protection pour le transport
- + Filet 1/4" pour trépied

Caractéristiques techniques

Nombre de lignes	1 horizontal/1 vertical
Zone visible des lignes	110°
Précision	± 0,3 mm/m
Marge d'autonivellement	± 4 °
Rayon d'action max.	50 m
Portée max. avec récepteur	70 m
Autonomie de marche sur batterie	4 - 10 h
Températures limites d'utilisation	-5° - +50 °C
Classe laser	2
Catégorie de protection	IP 54
Batterie intégrée	3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Dimensions (L x l x H)	57 x 96 x 96,5 mm
Poids	0,36 kg

Équipement de base

1 fixation murale magnétique WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428.167
1 câble USB	1 pièce
1 USB-chargeur	1 pièce
1 sac de transport	1 pièce