FLEX Fema SAS Éco-parc de Bonvert 19 rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél. 0033477727377 Fax 0033477686756 fema@fema.fr www.flex-electroportatif.fr



Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables

GCE 6-EC



Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables

- + Électronique: présélection en continu du régime, maintien constant du régime, protection contre la surcharge et surveillance de la température
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Coquille de poignée pour un maniement agréable et un guidage précis
- + Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être fixées et retirées en un seul clic
- + L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- + Directives limitées et aspiration de poussière efficace à travers le tuyau de grand diamètre. Le tuyau d'aspiration est relié directement au système FLEX-clip sur la machine
- + Léger et pratique pour l'utilisation sur des petites surfaces et dans des espaces étroits
- + Idéal pour le ponçage des plaques de plâtre, isolation améliorée, des assiettes de styromousse, ainsi que pour la préparation pour la peinture
- + Machine sans tête de poncage comme supplément à la Giraffe® GE 7

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	600 Watt
Puissance utile	400 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650 /min
Vitesse cycle à vide (MH-T)	3800-5700 /min
Vitesse cycle à vide (MH-X)	3100-4600 /min
Ø disque de ponçage	225 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	300 x 110 x 150 mm
Dimensions avec tête (L x l x H)	360 x 260 x 210 mm
Poids sans tête	1,2 kg

FLEX Fema SAS Éco-parc de Bonvert 19 rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél. 0033477727377 Fax 0033477686756 fema@fema.fr www.flex-electroportatif.fr



Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L

VCE 33 LAC



Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L

- + Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur
- + La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- + Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatiques du filtre
- + Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir
- + Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique
- + La régulation du débit volumétrique à l'aide du commutateur rotatif, permet de réduire la formation d'un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition
- + Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau
- + L'enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les residus de poussière dans le tuyau d'aspiration
- + Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du réservoir
- + L'équipement antistatique empêche la formation d'électricité statique sur le flexible d'aspiration
- + Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
- + Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières. Protège la turbine de l'apport d'air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie. (Filtre à poussière fine PES disponible comme accessoire)
- + Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d'aspiration
- + Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique
- + Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour Giraffe
- + Recommandation: quand le dispositif de nettoyage du filtre est coupé, travailler avec sac filtrant. Quand le dispositif de nettoyage du filtre est enclenché, travailler avec sac à déchets
- + Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à 1 %

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée P. max.	1200 Watt
Circulation de débit maximale	4500 l/min
Sous-Pression	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Capacité du réservoir	30 l
Quantité de remplissage de liquide	17 l
Prise de courant pour appareils	100-2400 Watt
Longueur de câble	7,5 m
Dimensions (L x l x H)	565 x 385 x 565 mm
Poids	15,2 kg

Equipement de base	
Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS	406.708
1 support L-BOXX®	445.169
1 filtre à plis plats PES L/M/H	445.118
1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M	1 pièce de 502.227
1 sac papier	1 pièce de 445.061
1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique	445.029
Attache pour flexible	2 pièces