

tesa® PRO 74662

Ruban toilé fort



Information Produit

Ruban professionnel de réparation solide pour des fixations durables

Les artisans professionnels ont besoin d'outils PRO : le ruban toilé tesa PRO STRONG 74662 est un ruban adhésif de réparation complet, fiable et très performant disposant d'un pouvoir adhésif exceptionnellement fort. Grâce à sa déchirabilité et à sa souplesse, ce ruban toilé représente le meilleur outil universel offrant des solutions rapides durant vos longues journées de travail. Etanche, il résiste brièvement aux températures élevées et convient à une application intérieure et extérieure. Le ruban est composé d'un film polyéthylène et d'un support en tissu polyester tissé enduit d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique. Disponible en plusieurs dimensions pour convenir précisément à votre besoin.

Caractéristiques

- Ruban toilé tesa PRO STRONG pour tous les artisans : le ruban universel facile à appliquer même sur des surfaces légèrement rugueuses.
- Le ruban toilé PRO STRONG est vraiment fiable pour des applications aussi variées que l'étanchéité, la réparation, la fixation ou l'emballage.
- A base de caoutchouc synthétique, ce nouveau ruban toilé PRO STRONG n'a jamais été aussi solide tout en restant facile à dérouler et à découper. Application intérieure ou extérieure.
- L'outil incontournable dans la caisse à outils de tous les artisans : ce ruban toilé convient à des applications temporaires et permanentes. L'outil complet parfait bénéficiant de l'excellente qualité tesa.

Application

- Ce ruban toilé est plus efficace sur des surfaces propres et lisses
- Appliquer le ruban et appuyer fermement sur la surface

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|
| • Support | film PE avec PET
laminé | • Résistance à la rupture | 40 N/cm |
| • Epaisseur totale | 215 µm | • Résistance en température
maximum | 60 °C |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc
synthétique | • Mailles | 27 comptées en
pouces ² |
| • Allongement à la rupture | 19 % | • Force de déroulement | 2 N/cm |

Pouvoir adhésif sur

- | | | | |
|---------|----------|----------------------|----------|
| • acier | 8.0 N/cm | • surfaces rugueuses | 6.5 N/cm |
|---------|----------|----------------------|----------|

tesa® PRO 74662

Ruban toilé fort



Information Produit

Propriétés

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------|------|
| • Déchirabilité à la main | ●●●● | • Tack | ●●●● |
| • Bords très droits | ●●● | • Résistance à l'abrasion | ●●● |
| • Facile à retirer | non | • Résistant à l'eau | ●●● |
| • Facile d'écrire dessus | non | | |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=74662>