

TALIA[®]

TOP

Lève-plaque Multi+

Contrôlé

Individuel en cabine de test.

Sécurisé

Système anti-chute, roues anti-basculement.

Prêt à l'emploi

Seulement 2 éléments à assembler.

Polyvalent

Adapté pour toutes les plaques de plâtre.

LA MARQUE
D'UN FABRICANT
FRANÇAIS

Sans tablette
réf. 44 11 47

Avec 2 tablettes
réf. 44 11 49



Pôle de montage

Tous nos appareils sont assemblés à la main par des opérateurs comme M. Gaylord CARTON





Rallonge de mât
80 cm intégrée



Poignées de serrage de
l'antenne débrayables



Vérouillage
automatique
de l'antenne
en position
horizontale



Guides de mât
pour limiter
les oscillations



Protection de
la crémaillère
de treuil

Câble de mat
large section



Poulies de
câble en acier

Carter de treuil
pour protéger
l'opérateur



Treuil anti-retour

Élévation simultanée
des 2 mâts pour une
plus grande vitesse
de montée / descente



4 roues dont
2 avec frein

Roues avec large bande
de roulement caoutchouc
pour une utilisation
plus facile lors de décaissés
ou sols non plats



Déploiement des pieds
rapide et sécurisé
(4 goupilles imperdables)



Fixation rapide
des tablettes



Roulette centrale
sous le mât pour
un transport facile



Poignée de guidage
et treuil déportés

Antenne non
marquante
pour les
plaques
(aucune vis
saillante
ou tampon)

Roulettes
anti-basculement



Sabots métalliques
(poses sous rampants
/ verticale)



Plafond
Jusqu'à 4,00 m



Rampant
Jusqu'à 5,50 m



Verticale
Jusqu'à 5,60 m

SOFOP S.A.S taliaplast® - 3 route de la Torse - 44550 Montoir de Bretagne, France
Société Française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros
006 780 514 R.C.S. Saint Nazaire - APE 2229 B - N° TVA FR 72 006 780 514 - Identifiant EORI : FR 006 780 514 00037

Commercial France : tél. 02 51 16 60 60 / commercialfrance@taliaplast.com
Export Sales Department : +33 (0) 251 166 086 / Overseas area : export@taliaplast.com - Europe area : saleseurope@taliaplast.com

