

Coupe-carreaux taliacut® PRO 600mm



réf: 40 12 53

Réglage et changement des molettes par simple rotation de la poignée.

Support latéraux de 20 cm pour soutien de carreaux grands formats, maintien en position fermée par 2 aimants.

Chariot monté sur roulements à billes, limitant tout frottement.

Butées amortisseurs aux 2 extrémités de la course du chariot.

Butée et équerre latérales pour coupe de 0 à 60°.

2 embases métalliques avec revêtement élastomère, montées sur ressort, permettant une casse nette du carreau.

coupe jusqu'à
12 mm
d'épaisseur

Guidage du chariot par 2 barres en acier chromé très rigides, garantissant un déplacement parfaitement rectiligne et donc très précis du chariot avec une très bonne visibilité de la ligne de coupe.

Coupe carreaux taliacut® PRO 600 mm: socle 80 cm x 20 cm. Pour couper les carreaux jusqu'à 60 cm x 60 cm en coupe droite et 42 cm x 42 cm en coupe diagonale. Épaisseur maximale du carreau : 12 mm. Valise de rangement avec l'ensemble des accessoires et 2 molettes (Ø 6,5 mm et 10 mm).

Produits associés

Modèle	Référence	Clé	Cdt
Molette rechange / blister Ø 6,5 mm	40 12 58	6	1
Molette rechange / blister Ø 10 mm	40 12 59	3	1

Molettes Ø 6,5 mm et Ø 10 mm montées sur tige métallique avec pan coupé se fixant directement dans le chariot, utilisables pour tous types de carreaux.

TALIA
PLAST