

Truelle

soudée manche bois

Lisseuse lame acier, manche bois longueur 13 cm avec virole.

Truelle lisseuse bout rond

Truelle soudée de qualité professionnelle.

Manche bois avec virole.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
16 cm	43 08 00	9	3
18 cm	43 08 01	6	3
20 cm	43 08 02	3	3
22 cm	43 08 03	0	3
24 cm	43 08 04	7	3
26 cm	43 08 05	4	3



Truelle lisseuse bout carré

Truelle soudée de qualité professionnelle.

Manche bois avec virole.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
14 cm	43 09 00	6	3
18 cm	43 09 01	3	3
20 cm	43 09 02	0	3
22 cm	43 09 03	7	3
24 cm	43 09 04	4	3




Truelle langue de chat

Truelle soudée de qualité professionnelle.

Manche bois avec virole.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
12 cm	43 10 00	2	3
14 cm	43 10 01	9	3
16 cm	43 10 02	6	3
18 cm	43 10 03	3	3



Truelle bout pointu

Truelle soudée de qualité professionnelle.

Manche bois avec virole.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
14 cm	43 17 01	8	3
16 cm	43 17 02	5	3



Truelle façon REIMS

Truelle soudée de qualité professionnelle.

Manche bois avec virole.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
14 cm	43 18 10	7	3
16 cm	43 18 11	4	3



Truelle PORTUGAISE

Truelle soudée de qualité professionnelle.

Manche bois avec virole.

Longueur	Référence	Clé	Cdt
20 cm	43 19 01	2	3
22 cm	43 19 02	9	3



Fer à joint plat ou demi-rond

Manche bois.

Modèle	Largeur	Référence	Clé	Cdt
Fer à joint plat	8 mm	43 07 00	2	3
"	10 mm	43 07 01	9	3
"	12 mm	43 07 05	7	3
"	14 mm	43 07 06	4	3
Fer à joint demi-rond	10 mm	43 07 02	6	3



Test de flexion axiale du manche



Test de flexion latérale du manche



contrôle épaisseur lame



TALIA[®]

PLAST