Malaxeur acier

- à usage intensif -

Réf. 34 04 02

3 375553 404023

Usage pour béton, ciment, enduit, résines, époxy, crépis, produits de ragréage, isolation.

Peinture anti corrosion

- Fabrication robuste en acier
- Revêtement peinture plastifiée anti-corrosion
- Equilibrage parfait pour une rotation régulière
- Résistant à l'usure
- Facile à nettoyer

Emmanchement **lisse**
Quantité malaxée : **25 à 40kg**
200 à 300 tour/min
Longueur : **650mm**
Base : **Ø 140mm**

TALIA® PLAST

SOFOP taliaplast®
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tél. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

TALIAplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail: export@taliaplast.com
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com

Merch/340402/01/23