




CHEVILLE DE SUSPENSION RAPIDE

Caractéristiques : Cette cheville est prévue pour être posée en plafond dans la maçonnerie, rapide à poser et sûre elle permettra diverses applications. Particulièrement approprié pour un support de faible épaisseur ou en présence de fer à béton.

Attention, l'utilisation en brique creuse est fortement déconseillée

Utilisation : Toujours bien contrôler son support avant mise en œuvre. Contrôler la profondeur de perçage. Percer à l'aide d'un marteau perforateur au diamètre indiqué. Insérer la cheville dans le trou effectué à l'aide du matériel adapté (marteau, maillet,...). Attention si la pression exercée lors de la pose est trop forte, la cheville risque alors de se casser. Dans ce cas agrandir le trou. Une fois cette opération effectuée, vérifiez la stabilité du produit et mettez en charge.



Charges admissibles: Béton 80 daN / Brique pleine 60 daN

Diamètre de perçage : 7 mm

Conditionnement : 100 pièces/boîtes

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : pspprofil@magic.fr