



SUSPENTES UNIVERSELLES F47/F45

Application : Suspentes en acier galvanisé (Z140) pour fourrures F45 et F47 pour la réalisation de plafonds en plaques de plâtre.

Utilisation : Fixer la suspente avec deux vis adaptées au support (DTU25.41), ensuite clipper la fourrure. Choisir le côté F45 ou F47 en fonction du mode de pose souhaitée.

Longueurs : 200-250-300-400-500-600-700-800mm

Epaisseur : 0.70mm : Longueur 200-250-300mm
0.80mm : Longueur 400-500-600mm
1mm : Longueur 700-800mm

Conditionnement : 50 pièces/boites ou paquets

Essais de charge de rupture fourrures/suspentes validés par le CSTB

	PSP			SINIAT	KNAUF	PLACO
	F47	F45	F47+	F47	F47	F45
Suspente Universelle côté 45	Conformité CSTB					
Suspente Universelle côté 47	Conformité CSTB					

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : pspprofil@magic.fr