



# VIS TETE TROMPETTE POINTE CLOU SUR BANDE

**Composition** : Acier

**Descriptif** : Vis tête trompette pointe clou en acier phosphaté pour visseuse à bandes

**Utilisation** : Poser conformément au DTU 25-41


Pour le vissage des plaques de plâtre sur ossature métallique jusqu'à 0.8 mm d'épaisseur maximum. La vis doit avoir une longueur supérieure de 1 cm à l'épaisseur de la plaque de plâtre. Visser les plaques à 1 cm des bords et les espaces de 30 cm maximum.

Vis en bande universelles donc compatibles également à un grand nombre de visseuse de plaquiste avec chargeur automatique.

Boite de 20 bandes de 50 vis.



Conforme à la norme  
NF EN 14566



Taille	dk	d	L
3.5x25	8.00~8.50	3.40~3.60	24.35~26.45
3.5x35	8.00~8.50	3.40~3.60	33.85~36.15
3.5x45	8.00~8.50	3.40~3.60	44.00~46.00

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070  
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL Tél.  
05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [isotech.france@pspprofil.fr](mailto:isotech.france@pspprofil.fr)