

CARRELEUR

PLAQUISTE

PEINTRE

MAÇON

FAÇADIER

COUVREUR

SOLIER

PAYSAGISTE

Réf. : 018555  
Gencod 3476060001856 / Poids 1.200 kg  
PCB : 5 / Métier : Couvreur

## POLYPERFOR - Poinçonneuse



DIAMÈTRE DU POINÇON	Ø 3,3 MM	Ø 4,1 MM	Ø 4,9 MM	Ø 6,2 MM
Tôle	12 mm	1 mm	0,8 mm	0,8 mm
Fer-acier	12 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Aluminium	2 mm	2 mm	2 mm	10 mm

Tôle et ardoise.  
Force de poinçonnage de 740 kg.  
Fournie avec 5 poinçons interchangeables :  
- Ø 3,3 mm pour tôle + Ø 3,3 mm pour ardoise.  
- Ø 4,1 mm pour le passage des fils de suspente en acier.  
- Ø 4,9 mm et 6,2 mm pour le passage de tiges filetées.  
Col de cygne gradué ouverture max. : 8 mm.  
Butée de profondeur réglable jusqu'à 43 mm.  
Applications : couverture, faux plafond etc.

### Pièces détachées et/ou produits associés

- 018455 - KIT DE 4 POINÇONS POUR POLYPERFOR : Ø 3,3 mm, Ø 4,1 mm, Ø 4,9 mm, Ø 6,2 mm
- 700242 - RESSORT POLYPERFOR

Fabricant   
**FRANCAIS**  
depuis **1937**