

# CSB P W 184 x 5/8 x 1,6 x 24ATB

## LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

- Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides. Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine
- découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision. Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations
- Acier coupé au laser de haute qualité: précision garantie
- Carbure de tungstène infusé au cobalt: coupe fine et nette
- THIN KERF: optimisé pour les scies à batterie. largeur de coupe extra fine pour plus d'autonomie
- \* tous types de bois: bois durs/ bois tendres, contreplaqué, aggloméré laminé, mélaminé, MDF
- Lame standard sans revêtement PTFE ni fentes de vibration



Alésage Ø (mm)	5/8"
Angle des dents	+15°
Article Number	4932471378
Conditionné par	1
Diamètre de lame (mm)	184
Epaisseur ligne de coupe	1.6
Forme des dents	ATB
Materials suited for	Wood with nails & screws Green wood Bois Particleboard, Fibrecement board, Fibreglass
Nombre de dents	24
Pour tous type de bois	✓
Thin Kerf	✓