

CSB P Alu184 x 30 x 2,4 x 54TF neg.

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

- Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides. Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine
- découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision. Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations
- Acier coupé au laser de haute qualité: précision garantie
- Carbure de tungstène infusé au cobalt: coupe fine et nette
- THIN KERF: optimisé pour les scies à batterie. largeur de coupe extra fine pour plus d'autonomie
- * tous types de bois: bois durs/ bois tendres, contreplaqué, aggloméré laminé, mélaminé, MDF
- Lame standard sans revêtement PTFE ni fentes de vibration



Alésage Ø (mm)	30
Angle des dents	-5°
Article Number	4932471299
Conditionné par	1
Coupe nette	✓
Diamètre de lame (mm)	184
Epaisseur ligne de coupe	2.4
Forme des dents	TF
Métaux non ferreux, alu	✓
Materials suited for	Wood with nails & screws Green wood Bois Particleboard, Fibrecement board, Fibreglass
Nombre de dents	54