

## Flap discs CERA TURBO 125 mm / Grit 60

### DISQUES À LAMELLES

- Productivité maximale avec CERA TURBO™, plus rapide, durée de vie améliorée.
- Disque céramique Hybride : acier, inox, bronze, titane, aluminium.
- Grains en céramique : ébarbe et polit en une seule étape.
- Plateau de ponçage : Permet l'ébarbage jusqu'au dernier grain !
- Plateau de ponçage en fibres naturelles : Peu de vibrations et de bruit, pas de poussière nocive.
- Grande flexibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail.
- Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l'acier inoxydable.
- Fabriqué en Allemagne.
- Vitesse de rotation idéale: Ø 115 mm: 7000 – 8000 rpm. Ø 125 mm: 6000 – 7000 rpm.
- Utilisation : métaux ferreux, métaux non ferreux (aluminium, titane etc...), acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
- Commande minimum par 10 ou multiples de 10.



Ø disque (mm)	125
Alésage Ø (mm)	22.2
Article Number	4932472232
Conditionné par	1
Grain	60
Plateau	Plastique
Type	SLC 50 / 125