



L'INVISIBLE

Joint Bain & Cuisine

DESCRIPTION

L'INVISIBLE de Bostik est un mastic sanitaire nouvelle génération de qualité professionnelle. Il est destiné aux joints d'étanchéité et de raccords dans les cuisines et salles de bains. Réellement transparent, il permet des finitions discrètes qui respectent votre intérieur et met en valeur tous vos matériaux, même naturels comme le travertin, la pierre naturelle ou le marbre.

DESTINATIONS

Salle de bain, cuisine, WC : lavabo, douche, baignoire, vasque, évier...

Adhère sur tous les matériaux en intérieur, poreux ou non poreux : verre, miroir, céramique, pierre, carrelage, bois, supports synthétiques, PVC rigide... *sauf PE, PP, PC, PVC & PS.*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Formule | Hybride polymère |
| Couleur | Transparent |
| Rendement | 12m linéaire Ø 5 mm |
| Densité | 1,03 |
| Température d'application | Entre +5°C et +35°C |
| Vitesse de polymérisation | 3mm par 24h |



FABRIQUÉ EN FRANCE



Tous Matériaux



Support Humide



Pas de Retrait



Haute Résistance à la déchirure

AVANTAGES

- Transparent même après séchage
- Applicable même sur support humide mais non ruisselant
- Sans primaire
- Haute résistance à l'humidité
- Elasticité permanente et durable
- Peut se peindre* après séchage complet

**Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.*

MISE EN OEUVRE

OUTILS

- Pistolet d'extrusion manuel ou pneumatique

PREPARATION

- Le support doit être sain, propre, non ruisselant, dépolssiéré et dégraissé.

APPLICATION

- Couper l'embout de la cartouche et de la canule au diamètre désiré . Visser la canule, insérer la cartouche dans le pistolet d'extrusion et appliquer le produit.
- Après extrusion, lisser le cordon de mastic dans les 10 minutes avec le Bostik Spray de lissage.
- Formation de peau après 10 minutes.

NETTOYAGE

- Joint frais : acetone ou Bostik solvent AK
- Joint sec : grattage

Attention : ne pas appliquer d'eau de javel sur le joint.

CONSERVATION

Jusqu'à 15 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké entre +5°C et +25°C dans un endroit sec à l'abri du gel.

Après ouverture, extraire du mastic de façon à créer un cordon de 2 cm. Laisser sécher. Tirer fort pour arracher le cordon avant de réutiliser.

CONDITIONNEMENT

| Format | PCB | Code | GENCOD |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| Cartouche 290ml | 12 | 30632604 | 3549212495923 |

MARQUAGES & CERTIFICATIONS



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

| | |
|--------------------------|---|
| CE 22 | EN 15651-1 : F-EXT-INT-CC |
| | EN 15651-3 : S |
| 1213 | DoP available on https:// bostikds. thewerccs.com/ |
| DoP nr. 40-620-380-01 | |

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK
Tél. : 01 64 42 12 29
www.bostik.com



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

