

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perforateur sans-fil SDS plus

GBH 18V-28 CF



Perforateur sans-fil pour perforeur tout en puissance, avec mandrin interchangeable

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	3,3 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm

Référence 0 611 921 001

[> Plus d'informations sur le produit](#)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	3,3 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	4.220 cps/min
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	3,4 kg
Porte-outils	SDS plus
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	357 x 442 x 253 mm

Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur	8 – 18 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perforation dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	14 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Burinage dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	9 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²



BOSCH

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Performances remarquables grâce au moteur sans charbon et au mécanisme de frappe délivrant une force de frappe de 3,3 J
- Sécurité maximale grâce aux systèmes Vibration Control et KickBack Control
- Maîtrise parfaite et adaptation parfaite à chaque application avec les trois modes de fonctionnement (Auto, Favorite, Soft)

