



MORTIER DE FINITION

Mortier fin de ciment

AVANTAGES

- Finition parfaite
- Aspect ultra lisse et décoratif
- Peut se colorer*

*Ciment de finition blanc uniquement

DESCRIPTION

Le MORTIER DE FINITION BOSTIK est un mortier de finition pour sol et mur en intérieur comme en extérieur.

DESTINATIONS

Sol et mur / Intérieur et extérieur

- Enduit de finition des murs intérieurs / extérieurs, réparation d'ouvrages cimentés, surfacage de chape.
- Joints de maçonnerie et de carrelage (neufs ou anciens).
- Petits scellements.



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Composition / couleur	Poudre blanche ou grise
➤ Température d'application	+5°C à + 30°C
➤ Temps d'utilisation du mélange	1h environ*
➤ Temps de prise	6h environ*

*A +20°C et 50% d'humidité

OUTILS



MISE EN OEUVRE

Préparation

Le support doit être propre, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Il doit être humidifié sans être ruisselant.

Mélange

Dans un récipient propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement la poudre selon les quantités indiquées. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

660 ml + 5 kg de MORTIER DE FINITION

Application

- En enduit de finition, chaque pan de mur doit être terminé dans la journée.
- Les reprises doivent se situer aux arrêts naturels (angles, portes, etc.).
- Dans le cas de grosses épaisseurs à rattraper (+ 2 cm), travailler en plusieurs couches.

Précautions d'emploi

Performances mécaniques optimales : après 28 jours.*

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.

Températures d'application comprises entre +5°C à +30°C. Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

CONSOMMATION

Environ 20 kg/m²/cm d'épaisseur.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Mortier de finition	Sac 5kg	Blanc	4	30124930	3549210027898
Mortier de finition	Sac 10kg	Blanc	2	30124931	3549210027904
Mortier de finition	Sac 5kg	Gris	4	30124960	3549210027867
Mortier de finition	Sac 10kg	Gris	2	30124961	3549210027874

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

Par sms : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

