



Acryl Déco

MASTIC ACRYLIQUE DE FINITIONS INTERIEURES

AVANTAGES

- Facile à appliquer
- Facile à lisser
- Ne coule pas
- Peu de retrait

DESCRIPTION

Bostik ACRYL DECO est un mastic acrylique prêt à l'emploi, destiné aux finitions intérieures, adapté au jointoiement des menuiseries, PVC, plinthes, à appliquer avant peinture.

Doit être peint après séchage.

Sans odeur.

Utilisation intérieure.

Résiste à des températures de -20°C à +75°C, en conservant ses propriétés pendant de nombreuses années.

DESTINATIONS

Mastic acrylique destiné aux jointoiements, à appliquer sur :

- Bois
- PVC
- Aluminium
- Plinthes

CONSOMMATION

- 12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Technologie		Acrylique
Couleur		Blanc
Formation de peau	+23°C/50% RH	6 minutes
Temps hors poussière		30 minutes
Séchage complet		2 mm / 24 h env.
Dureté shore A	DIN 53505	30
Allongement à la rupture		180%
Densité	ISO 1183-1	1,52 g/m
Température d'application		+5°C et +40°C
Température de service		-20°C à +75°C

Page1

MISE EN OEUVRE

OUTILS

- Applicable au pistolet manuel ou pneumatique.

APPLICATION

Éliminer toutes les parties friables ou mal adhérentes. Le mastic est mis en place par extrusion, éventuellement sur fond de joint lorsque nécessaire. Après extrusion, serrer et lisser le cordon de mastic dans les 10 minutes avec une spatule trempée dans de l'eau savonneuse. Éviter que celle-ci ne s'intercale entre le mastic et les surfaces de contact, afin de préserver une bonne adhérence. Mise en garde : Un temps froid et/ou humide peut ralentir voir empêcher le séchage. Pour un résultat optimal attendre le séchage complet du mastic avant mise en peinture soit environ 24h et vérifier la compatibilité avec la peinture appliquée sur une petite partie. De façon générale, se référer aux DTU et règles professionnelles en vigueur. Fonction joint : se reporter au DTU 44.1.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dans tous les cas, les supports seront propres, secs, sains, dépolissés et dégraissés.

NETTOYAGE

- Produit frais : à l'eau.
- Produit sec : par grattage

CONSERVATION

- 24 mois de durée de stockage en emballage d'origine fermé.
- Il doit être stocké dans un environnement sec et sans humidité, à l'abri du gel entre +5°C et +25°C.

CONDITIONNEMENTS

Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Cartouche 280ml	Blanc	25	30630745	3549212495107

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

01 64 42 13 36
bostik.fr



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

