

Taliatop®

Réf. 44 11 46



3 375554 411464

EXPERT

Permet la pose de plaque de plâtre BA15 et BA18 aux plafonds et sous rampants.

Contrôlé individuellement en cabine de test.

Sécurisé par un système anti-chute.

Maniable, léger à manipuler et à transporter.

Prêt à l'emploi, seulement 2 éléments à assembler.

■ Capacité dynamique 80 kg

■ Verrouillage automatique de l'antenne

■ Excellente rigidité de la base

■ Indexage des 4 pieds

■ Vitesse de montée doublée par rapport aux autres modèles sur le marché

Options :

- 2 tablettes porte-outils 23 x 80 cm réf. 44 11 53
- Réhausse de mât : longueur 50 cm réf. 44 11 52
- Plateau de levage : jusqu'à 65 kg réf. 44 51 01
- Dérouleur pare-vapeur pour murs et plafonds réf. 44 51 02



Caractéristiques :

4 mâts aluminium télescopiques
Hauteur maxi : 4 m
(avec réhausse du mât : 4,50 m)
Hauteur mini : 1,50 m
Hauteur de chargement : 0,75 m
Hauteur sous rampant : 0,05 m
Empattement : 1,05 x 0,9 m

Charge maximum : 80 kg
Format plaque max : 3,6 x 1,2 m
Poids : 52 kg
Vitesse d'élévation : 10 tours de treuil pour 1 m d'élévation
Ø câble de treuil : 5 mm
Ø câbles du mât secondaire : 4 mm

Livré monté dans un carton d'emballage et de manutention (2 poignées incorporées) avec sa notice de sécurité.

Testé par notre Service Assurance Qualité avant son départ de notre usine, le Taliatop® est livré avec son certificat de conformité.

Plafond 4,00 m



Treuil déporté



Excellente rigidité de la base :
indexage des 4 pieds

TALIA®
PLAST