



ParfaitLiss'® Roll'Enduit®



## VALISE APPLICATION & LISSAGE

| RÉF.  | TAILLE | CODE EAN      | CDT |
|-------|--------|---------------|-----|
| 80687 |        | 3289550806875 | × 1 |



### APPLICATIONS

#### Lissage des enduits et serrage des bandes de plaques de plâtre

- ParfaitLiss'® Light : Nouvelle poignée Soft Confort Antiglisser jusqu'à 25% plus légère. La planéité de la poignée qui évite le contact de la paume conjuguée aux bandes Grip Confort judicieusement disposées améliorent le confort d'utilisation.

Technologie Bi-Flex haute performance avec contre lame dure et angle de maintien spécifique optimisés.

- Effet Biflex : la conjugaison de la souplesse de la lame et de la rectitude du profilé permet un lissage parfaitement homogène sur toute la longueur de la lame

- Protection de la lame de qualité - Réutilisable

- Gamme Alu-choc® : Forme ergonomique et équilibrée par l'embout aluminium traversant - Limite la fatigue du poignet.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Kit 6 pièces :

2 lames ParfaitLiss'® Light (25 et 35 cm)

- 1 stucateur Alu-Choc®

- 1 couteau de Plaquiste Alu-choc® 15 cm

- 1 Roll'Enduit® 80 mm

- 1 Roll'Enduit® 180 mm

- Valise : 47 x 29 x 11 cm avec lanière de transport

- Développé et fabriqué dans nos usines

- Roll'Enduit® : Rouleau à enduire Fibres noires en Polyamide 18 mm - Haute résilience

- Monture Clip poignée creuse bi-matière - Tige galvanisée Ø8 mm

- Couteaux Gamme Alu-Choc® : lame souple en acier inoxydable trempé, polie brillante

- Manche bi-matière ergonomique et équilibré

- ParfaitLiss'® Light : Poignée polypropylène & Élastomère

- lame acier inoxydable trempé souple

- Bords arrondis progressifs anti trace

- Lutte contre les TMS

- Concept OP PROCESS'®



BÂTIR - RÉNOVER - DÉCORER