www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

VCE 22 M MC 2x18.0

Aspirateur de sécurité sur batterie 18 V avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe M

Référence 531638

GTIN 4030293254787



- Convainc par sa puissance avec 2 batteries de 18 V. Le flux d'air et la durée de fonctionnement sont optimisés pour l'utilisation avec la « Giraffe », c'est-à-dire que le flux d'air ne descend pas en dessous de 1 400 litres d'air par minute et assure un travail sans poussière
- La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- Sélecteur de diamètre d'aspiration de 32 mm ou 21 mm pour l'ajustement du débit volumique optimal
- Aspirateur pratique et compacte, facile à utiliser et à transporter
- Activation manuelle du nettoyage du filtre, le filtre est nettoyé par un souffle d'air ciblés
- Démarrage en douceur différé évite les pointes de tension et vide les resi-dus de poussière dans le tuyau d'aspiration
- Equipé d'un sac très résistant et non tissé pour une capacité de volume optimal des sacs filtrants et d'évacuation en douceur
- Équipé de grandes roues et de deux roulettes directionnelles orientables
- Compartiment de batterie à fermeture automatique, protège les batteries de la saleté et de l'humidité
- Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière M, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à ≥ 0,1 %, pour les substances nocives
- Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V (sauf 18 V XT 535463). Livré sans batterie et chargeur.



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Débit volumique aspirateur	2300 l/min
Dépression max.	15200 Pa
Surface du filtre	3000 cm²
Volume de réservoir	21 L
Régulation de la force d'aspiration	
Longueur de tuyau	4 m m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Dimension LxlxH	375 x 392 x 530 mm
Poids sans batterie	7,2 kg

Equipement de base

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (445037)
1 Adaptateur (445029)