www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

VCE 26 H MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe H

Référence 519820

GTIN 4030293239104



- Aspirateur pratique et compacte, facile à utiliser et à transporter
- La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- Activation manuelle du nettoyage du filtre, le filtre est nettoyé par un souffle d'air ciblés
- Convient pour les poussières sèches, toxiques, non combustibles et les substances cancérigènes
- Aspirateur de sécurité classe H : convient pour toutes les poussières de valeurs AGW < 0,1 mg/m³
- Idéal pour l'assainissement de moisissures, toits et murs qui sont isolés à l'aide de laine minérale. Poussière de ponçage de surfaces en bois qui ont été imprégnées à l'aide de produits de protection du bois dangereux et de surfaces peintes à l'aide de peintures contenant du plomb, du nickel, du cadmium, du chrome, du chromure de zinc, etc.
- Moniteur de niveau, pas d'interference avec la recuperation des liquides, avec haut-flotteur.
- La technique à capteur de débit surveille le débit volumique et indique, par un signal sonore, toute baisse du débit en dessous de la valeur minimale légale de ≤ 20 m/s
- Avec prise de courant pour appareils et enclenchement/coupure automatique.
- Démarrage en douceur différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration
- Rangement pratique pour les accessoires et les tubes d'aspiration sur le dos
- Équipé de grandes roues et de deux roulettes directionnelles orientables
- L'équipement antistatique empêche la formation d'électricité statique sur le flexible d'aspiration
- Équipé d'un sac aspirateur en non-tissé pour un remplissage optimal



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	3700 l/min
Dépression max.	24500 Pa
Surface du filtre	3000 cm²
Volume de réservoir	25 L
Quantité de remplissage liquide	16 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4 m m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxlxH	475 x 377 x 526 mm
Poids	10 kg

Equipement de base

1 Kit de nettoyage (445053)
1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708)
1 Sac aspirateur en non tissé (502235)