# DM761C + galettes

DM761C



760A1



760ABEK1



## >> Utilisation (*)

Ce demi-masque est à utiliser avec les galettes filtrantes appropriées, référence **760A1 ou 760ABEK1.**
Selon les cas et le filtre choisi (voir informations plus bas), cet équipement pourra être utilisé pour la maintenance industrielle, l'épandage d'engrais, l'industrie chimique, l'application de peinture, la menuiserie, les filières du bois, de la cimenterie...


## >> Caractéristiques techniques

- Demi-masque respiratoire.
- En caoutchouc.
- Prévu pour adapter un filtre (vendu séparément).
- Système de double fixation constitué d'un harnais de maintien dans la zone de la tête et de la nuque et d'une sangle élastique.
- Conditionnement : - vendu à l'unité. (sans filtre)

En savoir plus sur ***www.singer.fr***

## >> Principaux atouts

- Qualité et fiabilité d'une fabrication européenne.
- Confortable et facilement réglable.
- Le système de double fixation assure un excellent maintien et parfaire étanchéité.
- Valves d'exhalation pour faciliter la respiration.



## >> Conformité

CE 0082

Ces équipements de protection respiratoire ont été testés suivant les normes européennes:
Pour le demi-masque **EN 140: 1998.**
Pour les galettes: **EN 14387: 2004 + A1: 2008**
Ils sont conformes au **Réglement (EU) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Catégorie III.
**Homologation (DM761C):** attestation d'examen UE de type délivrée par l'**APAVE Sudeurope SAS.**
Organisme notifié **n°0082.**

**INFORMATION CONCERNANT LES FILTRES**

**Types: A, B, E, K, (Contre les gaz)**

type **A** (marron) contre certains gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65°C spécifiés par le fabricant.
type **B** (gris) contre certains gaz et vapeurs inorganiques spécifiés par le fabricant.
type **E** (jaune) contre le dioxyde de soufre et d'autres gaz et vapeurs spécifiés par le fabricant
type **K** (vert) contre l'ammoniac et les dérivés organiques aminés spécifiés par le fabricant

**Types: (P1, P2 ou P3) (Filtres à particules)**
Classement selon l'efficacité de filtration du filtre: P1, P2, P3.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation donnés à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS_2020_01_30 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia