1,90 kg

Fabrication sous ISO 9001



>> Utilisation (*)

Industrie légère | Industrie lourde | Gros oeuvre | Entretien | Travaux publics

>> Caractéristiques techniques

- Pince d'ancrage en aluminium anodisé.
- Installation sur poutre IPN horizontale.
- Ajustable de: **90 à 340 mm.**
- Longueur: **50 cm.**
- Poids **1.90 kg.**
- Conditionnement:
  - carton de 1 pièce.

En savoir plus: ***www.singer.fr***

>> Principaux atouts

- Un système simple et pratique d'ancrage, facile à monter.
- Poids léger (aluminium), facile à transporter.
- Fabrication certifiée **ISO 9001.**

EN 795: 2012
Type B
CE 0598

>> Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- **EN 795: 2012.** Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Dispositif d'ancrage. (Type B).

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**).
Catégorie III.

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande).** Organisme notifié **n°2777.**
La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**), prévue à l'annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SGS Fimko Oy (Finlande).**
Organisme notifié **0598.**

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.fr**

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS 2020.06.05 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia