Antichute: support d'assurage flexible

ASSULINE200

Fabriqué sous ISO 9001

2,40 kg

20.00 m Ø 12 mm







>> Utilisation (*)

Industrie légère | Industrie lourde | Gros oeuvre | Entretien | Travaux publics

>> Caractéristiques techniques

- Corde tressée en polyester.
- Compatible avec l'antichute mobile STOPRO.
- Non compatible avec l'antichute mobile du système STOPLUX.
- Diamètre: **12 mm.**
- Longueur: **20 mètres.**
- Poids **2.40 kg.**
- **Conditionnement:**
  - cartons de 5 pièces.
  - sachet de 1 pièce.

En savoir plus: ***www.singer.fr***

>> Principaux atouts

- Une terminaison avec épissures protégées avec une gaine plastique et boucle avec cosse de renfort en plastique, résistante à l'abrasion.
- Existe également en longueur 10 mètres (réf: ASSULINE100).
- Fabrication certifiée **ISO 9001.**

EN 353-2: 2002
CE 0598

>> Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- **EN 353-2: 2002.** Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Antichute mobile sur support d'assurage flexible.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**).
Catégorie III.

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande).** Organisme notifié **n°2777.**
La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**), prévue à l'annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SGS Fimko Oy (Finlande).**
Organisme notifié **0598.**

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.fr**

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS 2020.06.11 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia