CORTOPRO10

Fabrication sous ISO 9001

815 g

1.00 m — Ø 12 mm



>> Utilisation (*)

Industrie légère | Industrie lourde | Gros oeuvre | Entretien | Travaux publics

>> Caractéristiques techniques

- Longe de retenue. Corde toronnée en polyamide.
- Epissures des deux côtés.
- Inclut un connecteur acier double action GRABPRO.
- Inclut un connecteur acier à vis OVABASE.
- Longueur: **1.00 mètre.**
- Diamètre: **12 mm.**
- Poids **815 g.**
- Conditionnement:
  - carton de 10 pièces.
  - saches de 1 pièce.

En savoir plus: ***www.singer.fr***

>> Principaux atouts

- Chaque terminaison avec connecteur inclus.
- Chaque terminaison de la longe est sous forme de boucle avec une cosse de renfort en plastique résistante à l'abrasion
- Fabrication certifiée **ISO 9001.**

EN 354: 2002

CE 0598

>> Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- **EN 354: 2002.** Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Longes.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**).
Catégorie III.

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande).** Organisme notifié **n°2777.**
La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**), prévue à l'annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SGS Fimko Oy (Finlande).**
Organisme notifié **0598.**

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.fr**

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS 2020.06.05 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia